

## 固定用胶带 No.3800A/No.3800B

对粘附体污染较少的临时固定用胶带。

### ➤ 概要

采用聚酯薄膜为基材的临时固定用胶带。由于使用的是对粘附体污染较少的粘合剂、所以适用于临时固定电气产品和办公机器等的零件。和带标尺的定长切割刀“TD-5”一起使用将会更加方便。



### ➤ 用途

用于在运输电气产品、办公机器等时、临时固定零部件。

### ➤ 一般特性

品号	No.3800A	No.3800A	No.3800B
厚度 mm	0.07	0.08	0.08
粘合力 N/25mm(gf/25mm:参考值)	7.80(800)	7.50(760)	8.00(820)
重叠粘贴粘合力 N/25mm(gf/25mm:参考值)	0.10(10)	0.10(10)	4.32(440)
持久强度 mm/30分	0.2	0.2	0.2
开卷力 N/25mm(gf/25mm:参考值)	0.69(70)	0.69(70)	2.45(250)
抗拉强度 N/25mm(kgf/25mm:参考值)	176.5(18.0)	215.7(22.0)	215.7(22.0)
延伸率 %	95	100	100
基材	聚酯	聚酯	聚酯

※以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。

### ➤ 规格

品号	No.3800A	No.3800B	尺寸		个数(卷)	
			长度(m)	宽度(mm)	No.3880A	No.3880B
基材厚度(mm)	0.038	0.05				
50m 卷	√	√	50	12	200	200
200m 卷	√	-		19	130	130
印刷	不能印刷	不能印刷		25	100	100
颜色	淡蓝色	淡蓝色·橘黄色		40	60	60
				50	50	50
				60	40	40

### ➤ 尺寸·个数

※以上个数是包装数、并非标准库存尺寸。

※有关上述以外的尺寸和库存量、请向本公司工作人员及顾客服务中心咨询。